



FOTON

8 TONELADAS




**AUMARK S120**



MARCA	FOTON		
MODELO DEL VEHÍCULO	AUMARK S120 8 Tn		
GARANTÍA	3 AÑOS O 100.000 km		
DIMENSIONES	TOTAL	LARGO	8220 mm
		ANCHO	2290 mm
		ALTO	2355 mm
		DISTANCIA ENTRE EJES	4700 mm
		DISTANCIA ENTRE RUEDAS (DELANTERA/TRASERA)	1705/1795 mm
		DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO	≥180
CAPACIDADES	PESO	NETO	3900 kg
		BRUTO	12000 kg
	CARGA	CAPACIDAD DE CARGA	8100 kg
		EN CABINA	3 PERSONAS
TANQUE DE COMBUSTIBLE	MATERIAL / CAPACIDAD	ALEACIÓN DE ALUMINIO / 200 Litros	
MOTOR	MARCA	CUMMINS	
	MODELO	ISF3.8s3168	
	EMISIÓN	DIÉSEL EURO III	
	SISTEMA DE INYECCIÓN	SISTEMA DE INYECCION DIESEL COMMON RAIL DE LA MARCA BOSCH	
	TIPO	4 CILINDROS, EN LÍNEA, TURBO COMPRESOR E INTERCOOLER	
	DESPLAZAMIENTO	3.8 (L)	
	POTENCIA NOMINAL	168/2600 (HP/Rpm)	
	PAR NOMINAL	600/1200~1900 (Nm/Rpm)	
RENDIMIENTO	MÁX. VELOCIDAD	100 (Km/h)	
TRANSMISIÓN	MARCA	ZF	
	MODELO	6S600	
	VELOCIDADES	6 VELOCIDADES + R	
DIRECCIÓN	TIPO	DIRECCIÓN ASISTIDA	
SUSPENSIÓN	DELANTERA / BALLESTAS	EJE RÍGIDO, CON AMORTIGUADOR HIDRÁULICO / 3 HOJAS DE BALLESTAS	
	TRASERA / BALLESTAS	EJE RÍGIDO, CON AMORTIGUADOR HIDRÁULICO / 8+6 HOJAS DE BALLESTAS	
FRENOS	ABS	NO	
	SISTEMA	FRENOS DE AIRE	
	TIPO	TAMBOR DELANTERO Y TRASERO	
	FRENO DE ESTACIONAMIENTO	SI	
	FRENO AUXILIAR	FRENO DE ESCAPE O DE MOTOR	
NEUMÁTICOS	MEDIDA	235/75R17.5 (6+1)	
EXTERIOR	LUZ DIURNA	NO	
	LUZ DELANTERA	CONTROLADA ELECTRICAMENTE	
	FAROS ANTINEBLAS	SI	
	RETROVISORES ELÉCTRICOS	NO	
INTERIOR	CABINA	S-2060, CAMAROTE KING, BASCULANTE	
	ASIENTOS	TELA	
	VIDRIOS ELÉCTRICOS	NO	
	SEGUROS ELÉCTRICOS	NO	
	A/A	SI	
	RADIO / USB	SI	
	AIR BAGS	NO	
	CINTURÓN DE SEGURIDAD	SI	
SISTEMA ELÉCTRICO	BOCINA	SI	
	VOLTAJE NOMINAL	24V	
	ESPECIFICACIÓN DE LA BATERÍA	100 AH	
	NÚMERO DE BATERÍAS	2	

# AUMARK S120 8 TONELADAS



Comercializadora  
Inter Mundial 2020, C.A.  
J 5 0 0 6 8 1 0 5 4



fotonvzla