



FOTON

45 TONELADAS



AUMAN R

MARCA	FOTON	
FUNCIÓN	TRACTOR	
ESTILO DE CONDUCCIÓN	6x4	
POSICIÓN DEL VOLANTE	IZQUIERDO	
PLATAFORMA	GTL	
CONDICIONES DE TRABAJO	CARGA PESADA	
PARÁMETROS DEL PRODUCTO		
MODELO DEL VEHÍCULO	AUMAN GTL 45 Tn	
GARANTÍA	3 AÑO O 450.000 km	
DIMENSIONES	DISTANCIA ENTRE EJES CHÁSIS DIMENSIONES ANCHO DE VÍA (DELANTERO/TRASERO)	3300+1350 mm 6940 x 2490 x 3150 mm 2005/1800 mm
PESO	PESO EN VACÍO DEL CHÁSIS GCW (RANGO REAL)	10200 kg 45T DE ARRASTRE
RENDIMIENTO	VELOCIDAD MÁXIMA CAPACIDAD MÁXIMA DE ESCALADA % (CARGA)	90 (km/h) ≥30%
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO		
CABINA	TIPO DE CUERPO NÚMERO DE TRANSPORTE	GTL-2490 2
MOTOR	TIPO DESLAZAMIENTO POTENCIA MÁXIMA PAR MÁXIMO MARCA EMISIÓN	MOTOR DIÉSEL TURBOALIMENTADO DE SEIS CILINDROS EN LÍNEA 11.8 (L) 430/1900 (HP/rpm) 2000/1000 (Nm/rpm) CUMMINS COMMON RAIL EURO III
EMBRAGUE	TIPO DIÁMETRO DE LA PLACA	RESORTE DE DIAFRAGMA φ430
TRANSMISIÓN	MODELO VELOCIDADES	HW23712 12V
FRENO	FRENO DE SERVICIO FRENO AUXILIAR	FRENO DE AIRE FRENO DE MOTOR
SUSPENSIÓN	SUSPENSIÓN DELANTERA / NÚMERO DE BALESTAS SUSPENSIÓN TRASERA / NÚMERO DE BALESTAS	SUSPENSIÓN NO INDEPENDIENTE, AMORTIGUADOR, BARRA ESTABILIZADORA, BALESTA / 9 HOJAS SUSPENSIÓN NO INDEPENDIENTE, AMORTIGUADOR, BARRA ESTABILIZADORA, BALESTA / 12 HOJAS
EJE FRONTAL	CARGA NOMINAL TIPO DE FRENO MODELO	7.5 Tn FRENO DE TAMBOR EJE TRASERO 16 Tn (BENZ)
EJE POSTERIOR	RELACIÓN DE CARGA NOMINAL / ENGRANAJE TIPO DE FRENO	RELACIÓN DE VELOCIDAD: 4.20 (BRAZO AUTO AJUSTABLE) FRENO DE TAMBOR
NEUMÁTICOS	MODELO CANTIDAD SECCIÓN TRANSVERSAL DEL LARGUERO (mm)	13R22.5 18PR Ó 12R22.5 16RP 10+1 223/286x80x(8+5)
CAJA DE ENGRANAJE DE DIRECCIÓN	MODELO DE DIRECCIÓN	AM90L-S
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	LITROS / MATERIALES	1400 Litros - ALUMINIO
SISTEMA ELÉCTRICO	TENSIÓN NOMINAL BATERÍA	24V 165 AH
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	ABS BLOQUEO DE CONTROL CENTRAL PUERTA Y VENTANAS ELÉCTRICAS VOLANTE AJUSTABLE DIRECCIÓN ASISTIDA ASIENTO DE VIAJE AÉREO CABINA CON SUSPENSIÓN NEUMÁTICA MP3+RADIO+USB A/C AIRBAGS 5TA RUEDA PTO (TOMA FUERZA)	SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
CONFIGURACIÓN ADICIONAL		

AUMAN R 45 TONELADAS

